

PALOMAT® ½ PALLETS



Vollautomatisches Stapeln und Entstapeln

Paletten werden mittels eines Hubwagens, Elektrostaplers oder Gabelstaplers in den PALOMAT® ½ Pallets hineingefahren oder entnommen. Der PALOMAT® erkennt die ½-Paletten durch Fotosensoren, wonach sie einzeln nacheinander, vollautomatisch gestapelt oder entstapelt werden. Das Palettenhandling findet in Bodenhöhe statt.

Beim Entstapeln wird ein Stapel, von maximal 15 ½-Paletten in den PALOMAT® eingefügt, die danach einzeln nacheinander vollautomatisch entstapelt werden. Beim Stapeln werden die ½-Paletten einzeln eingefügt, wonach die Paletten vollautomatisch, bis

maximal 15 Paletten gestapelt werden. Der gesamte Stapel kann dann entnommen werden.

PALOMAT® ½ Pallets wird nur manuell mit dem Touch-Panel bedient, wenn zwischen Stapeln und Entstapeln, oder umgekehrt gewechselt wird.

Der PALOMAT® kann alle 4-Wege-Paletten aus Holz, Kunststoff und Metall unabhängig von der Länge, Breite oder Höhe hantieren.

Wir können den PALOMAT® ½ Pallets ändern, damit er vollständig an Ihre Palette angepasst wird.



Ihre Vorteile mit PALOMAT®

- Ordnung und Sauberkeit
- Optimierter Palettenfluss
- Verbesserte Arbeitsumgebung
- Reduzierte Palettenkosten
- Erhöhte Effizienz
- Kein manuelles Palettenhandling
- Reduzierung der Krankheitstage je Mitarbeiter
- Weniger Zeitaufwand je Palette
- Vermeidung von Betriebsunfällen (z.B. Rückenverletzungen)
- Reduzierung der Gabelstaplerfahrten
- Verbesserte Effizienz mit weniger Ressourcen
- "Plug and Play" Lösung

Modelle

Artikel-Nr.	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Hubkapazität (kg)	Anzahl der Paletten
152050*	935x1450x2350	600x800x150	500	15
150050*	935x1450x2350	600x800x150	500	15

* Inkl. Sicherheitsabschrankung für 15 Paletten mit Tür, die erforderlich ist.

Technik

Energie
220-240V AC, 50 Hz
6-7 + 100-240V AC, 50 - 60Hz



Standardfarben: RAL 3002 rot, RAL 5002 blau, RAL 7032 grau und RAL 7035 grau

Auf www.palomat.de können Sie mehr über PALOMAT® ½ Pallets, Optionen, technische Daten etc. lesen.

