

PALOMAT® Inline - elektrisch

Vollautomatisches Stapeln und Entstapeln



PALOMAT® Inline ist ein robustes und betriebssicheres Palettenmagazin zum automatischen Stapeln und Entstapeln leerer Paletten in automatisierten Anlagen und Produktionslinien.

Die Flexibilität von PALOMAT® Inline ermöglicht es, das Palettenmagazin zu 100% an Ihr Projekt anzupassen. Das Palettenmagazin kann alle 4-Wege-Paletten handhaben, über allen Förderertypen platziert werden, für alle Palettenrichtungen, Förderbreiten und -höhen konstruiert werden und mehrere Palettengrößen in

einem Magazin handhaben.

Der PALOMAT® wird mit Strom versorgt und kombiniert dank seines niedrigen Energieverbrauchs Benutzerfreundlichkeit mit einem um 70% geringeren Energieverbrauch. Das Palettenmagazin ist mit einem Klemmenkasten zur externen Steuerung vorbereitet und lässt sich daher problemlos in die Gesamtanlage integrieren.

PALOMAT® Inline ist für die Verwendung mit einer SPS vorbereitet. PALOMAT® wird mit einer Einbauerklärung geliefert.



Ihr Nutzen mit PALOMAT® Inline

- › 100% elektrisch
- › 100% maßgeschneidert für Ihre Paletten und Ihr Palettierungsprojekt
- › Handhabt alle 4-Wege-Paletten
- › Palettiert in allen Palettenrichtungen
- › Handhabt unterschiedliche Palettengrößen im selben Magazin
- › Verschiedene Oberflächenbehandlungen für unterschiedliche Einsatzbereiche
- › Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahl (AISI 304)
- › Zeitersparnis bei Entwicklung, Konstruktion und Herstellung
- › Zeitersparnis bei Einrichtung, Tests und der Ausarbeitung von Dokumentationsmaterial



Modelle				
Artikelnr.	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Hubkapazität (kg)	Anzahl der Paletten
130001*	1350x1481x2144	1200x800x144	500	15
130201*	1542x1681x2144	1200x1000x150	500	15
130401**	1342x1881x2118	800x1200x144	500	15
130601**	1350x1881x2118	1000x1200x150	500	15
130801	1350x1881x2118	1200x1200x150	500	15
130701*	1350x1698x2118	1219x1016x121	500	15
130702*	1350x1698x2118	1219x1016x142	500	15
130701***	1915x1881x2145	1200x800x144 - 1200x1200x150	500	15
130702****	1915x1881x2145	1200x800x144 - 1200x1200x150	500	15

Technik
Versorgungsspannung
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp
2x380VAC/3P 1,2 Amp + 24VDC 9Amp

* Greift Paletten an der langen Seite auf – 1200/1219 mm

** Greift Paletten an der kurzen Seite auf – 800/1000 mm

*** Mit verschiebbarer linker Seite – handhabt Paletten von 1200x800x144 - 1200x1200x150 mm im selben Palettenmagazin.

**** Mit verschiebbarer rechter Seite – handhabt Paletten von 1200x800x144 - 1200x1200x150 mm im selben Palettenmagazin.

Standardfarbe: RAL 7035 Grau

Auf www.palomat.de können Sie mehr über PALOMAT® Inline, technische Daten etc. lesen.

PALOMAT® · Industrivej 10 · DK-7900 Nykøbing · info@palomat.com · www.palomat.com

Vorbereitet für SPS
Greifaktor: Linak
Hubmotor: SEW
Sensor: SICK